

LED Downlight

El luminario EconoLED Downlight cuenta con una variedad de tamaños y temperaturas de color perfectamente adaptables a las necesidades de edificios comerciales, espacios de oficina, hoteles y restaurantes.



 Illuminer LED

 Illuminerled

www.illuminer.com.mx

LED Downlight G1 / G2



Aplicaciones

- Iluminación comercial
- Iluminación ambiental en general
- Oficinas
- Hoteles
- Restaurantes

Características eléctricas

- Voltaje de Entrada:
G2: 100-240 V ~
- Flujo luminoso: 1620 lm
- Potencia: 18W
- Eficacia: 90 lm/W
- IRC: 80
- Temperatura de Color: 4000
- Vida Útil: 30 000 horas
- Factor de Potencia: >0.9
- Óptica: 120°
- Dimensiones:
SKU: 93106210
- Diámetro de 225 X 11 mm
(corte para instalación Ø210)

| SKU | Descripción del Producto | Flujo Luminoso (lm) | Eficacia (lm/W) | Piezas por caja |
|----------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 93106210 | LED DWLGT 8" 18W 4000K 100-240V G2 | 1620 | 90 | 1 |

* Confirmar tiempo de entrega con tu agente



Vida Útil
30 000 h



Garantía
3 Años



Instalación
Empotrada



IP
20



No
Atenuable



✉ ventas@illuminer.com.mx

☎ 33 1370 3874 // 33 1611 9177 // 33 1217 2455

☎ 33 3854 7846 // 33 22652513

GE current
a Daintree company